

Kompakta fläktar som används bl a som kylfläktar för elektronik. Fläktarna har borstlösa DC motorer med impedans skydd (272DM5V och 148DH har integrerat krets-kort istället). Fläkthus och fläktvinge är av plast UL 94 VO (148DH har fläkthus av Zamak medan 352DH och 354DS har fläkthus i aluminium). Kullagrade fläktar med sladd. Beräknad drifttid vid +40° C är 80.000 timmar (279DH har 50.000 driftstimmar). Godkända enligt CE, VDE, CSA och UL (282DS och 398DZ är ej VDA godkända, 344DY, 341DY och 148DH är ej VDA eller CSA godkända). Voltområdena skiljer sig åt för respektive fläkt men de är minst på 5V=4,5-5,5V, 12V=9,5-13V, 24V=19-26,4V, 48V=40-56V. På begäran kan fläktarnas fås med större djup, med lägre varvtal än angivet i tabellen, med glidlager, med skyddsklass IP 54, med variabelt varvtal beroende på omgivningstemperaturen, med varvtalssensorer, med larmsignal, saltvattenskyddade, chock och vibrations skyddade.



Teknisk data

Typ	5 V	12 V	24 V	48 V	Max.flöde m ³ /h	Max.tryck Pa	Ex.arb.punkt m ³ /h - Pa	Ljud dB (A)	Varvtal r/min	Effekt W	Mått mm H x B x D	Vikt g	Temp.område °C
290 DS	3,96	75	3 - 10	28	13000	0,8 - 0,96	25x25x10	8	-10 till +70
260 DL	6,12	25	3,6 - 10	25	9000	0,8 - 1,1	30x30x10	9	-10 till +70
263 DL	9,35	27	7,2 - 7	22	7000	0,7 - 1,1	35x35x10	10	-10 till +70
276 DM	7,92	32	5,4 - 7	28	5500	0,4 - 0,8	40x40x10	20	0 till +70
276 DH	9,72	47	5,4 - 12	35	6600	1,1	40x40x10	20	-10 till +70
280 DH	14,4	58	8,28 - 15	33	7600	1,44 - 2	40x40x20	33	-10 till +70
280 DS	15,84	70	10,8 - 18	36	8400	1,92 - 2,16	40x40x20	33	-10 till +70
274 DH	24,12	60	16,6 - 17	32	5600	1,2 - 2,2	50x50x15	32	-10 till +70
274 DS	27,72	80	18 - 20	36	6400	1,6 - 2,6	50x50x15	32	-10 till +70
279 DH	28,08	37	18,72 - 12	35	5000	1,5 - 2,2	60x60x10	35	-10 till +60
282 DS	29,52	50	18,72 - 10	35	4500	1,4 - 2,4	60x60x15	44	-10 till +70
272 DS	31,3	57	21,6 - 15	31	4400	1,65 - 1,8	60x60x20	62	-10 till +70
272 DX	33,48	70	21,6 - 18	33	4800	2,16	60x60x20	62	-10 till +70
291 DH	40,68	45	28,8 - 12	32	3600	1,6 - 2	70x70x25	77	0 till +70
291 DS	46,08	54	36 - 14	35	4000	2 - 2,4	70x70x25	77	0 till +70
230DZ	72,72	55	54 - 22	42,5	4000	3,2 - 4,1	80x80x15	58	-10 till +70
246 DH	60,12	40	36 - 14	31	3000	1,7 - 3,4	80x80x25	88	-10 till +70
344 DY	136	200	90 - 90	52,5	5700	10,8 - 12	80x80x38	170	-10 till +70
299 DX	115,2	77	72 - 34	45	3800	4,8 - 5,3	92x92x25	99	-10 till +70
341 DY	187,2	170	122 - 75	55	4800	12	92x92x38	198	-10 till +70
398 DZ	193,68	85	108 - 40	48,5	3700	6	120x120x25	180	-10 till +60
158 DH	176,4	74	144 - 20	42,5	3050	6,2	120x120x32	230	-20 till +70
235 DZ	258,12	145	144 - 55	53	3700	12 - 12,6	120x120x38	256	-10 till +60
338 DY	322,92	175	216 - 95	59	4000	24	120x120x38	370	-10 till +60
148DH	396	120	252 - 40	58	3100	13 - 16	172x150x38	770	-10 till +55
352 DH	427,68	175	288 - 70	55	3350	15,1 - 16,8	172x150x50	840	-10 till +70
354 DS	475,2	200	288 - 95	57,5	3700	20,4 - 25,3	172x50	840	-10 till +70

Tillbehör

Skyddsgaller



Metallfilter



Polyuretanfilter



Sladd

