



TAKFLÄKTAR DHA med EC-motor

- Energieffektiv EC-Motor
- B-hjul
- Swing-Out modell
- Förmonterad servicebrytare
- DHA..ECCP med konstanttryckgivare



TAKFLÄKTAR DVNI med ljuddämpning

- Köksventilation
- Temperatur +120°C
- Motor utanför luftströmmen
- Swing-Out modell
- Kondensavrinning

DVA..ECP: 230Vac. IPX4. Temperaturområde -20°C..+80°C. Luftflöden från 665-1370m³/h. Tryck 470-640Pa. DHA..ECP regleras manuellt med 0-10V signal via reglage MTP10.

DVA..ECCP: här finns integrerad konstanttryckgivare där börvärdet ställs direkt i kopplingsbox eller via externt reglage BDT. Övrig data lika DHA..ECP.

DVNI: med ljuddämpning och högre temperaturområde +120°C. Försedd med arbetsbrytare Luftflöden 2650-15090m³/h. Tryck 670-890Pa. Storlekar 280-315-355-400-450-500-560-630-710.



ROSTFRI RADIALFLÄKT CMPI

- Rostfritt 2333/2348, F-hjul
- Temperatur -20°C till +120°C
- IP54-230V 1~, IP55-400V 3~
- Finns i ATEX, NEMA-, UL- eller CSA-godkända, med marin motor.



KANALFLÄKT LINEO ES med EC-motor

- Kompakt design
- Energieffektiv EC-motor
- Självsläckande plastmaterial
- Inkluderat fäste
- Hel-/halvfart med 3 valbara driftlägen

CMPI: 230Vac eller 400Vac.

Luftflöden 255-21000m³/h. Tryck 90-3100Pa. Kanaldimensioner från 100-630mm.

LINEO ES: 2hstghmotor. 230V 1fas. IP44. 30.000timmars drifttid. Luftflöden 90-1250m³/h. Tryck 35-637Pa. Storlekar 125-160-200-250mm. Kan kombineras med rumsensorer och timers som gör det möjligt att köra fläkten på den tidigare inställda hastigheten.