

## Omkopplare typ FS 230V/50Hz

Omkopplare med hel/halv fart eller reversering för styrning av fläktar. Signallampa i fronten indikerar drift. Skyddsklass IP 20. Mått: 128x74x46 mm. För utanpåliggande montage. Vit.



Omkopplare	Max. Märkström	Vikt	Styrning
FS 4	0,35 A	0,4 kg	av/på, hel/halvfart
FS 6	0,35 A	0,42 kg	av/på, hel/halvfart, reversering
FS 7	10 A	0,145 kg	av/på, reversering

## INT Säkerhetsbrytare, IP65

Säkerhetsbrytare för trefas eller 2-hastighetsfläktar. Säkerhetsbrytaren monteras i anslutning till fläkten, så att spänning kan brytas vid inspektion eller service av fläkten. Finns i 2 utföranden, med 6-polig switch (6CA) för 3-fas/2-hast.fläktar eller 3-polig switch (3CA) för 1-fas fläktar.



Typ	Max A	kW	Genomf. Ø
INT-CA10/3CA_6CA	20	5,5	19
INT-KG10/3CA_6CA	20	5,5	23
INT-KG20/3CA_6CA	25	7,5	29
INT-KG32/3CA_6CA	32	11	29
INT-KG41/3CA_6CA	40	15	37,5
INT-KG64/3CA_6CA	63	22	37,5
INT-KG80/3CA_6CA	80	30	37,5
INT-KG100/3CA_6CA	100	37	37,5

## HS arbetsbrytare 230V

Arbetsbrytare för enfas, 230V och trefas, 400V nät. Brytare enligt VDE 0113, del 1. För utanpåliggande montage. Kan låsas i off position (hänglås tillhandahålls av kunden). Isolerad låda. Max. ström 16A. Skyddsklass IP 65. Mått: 82x82x127 mm.

**HS 3** 3-polig kamkontroller för enhastighetsmotorer och varvtalsreglerade motorer.

**HS 6** 6-polig kamkontroller för polomkopplade motorer.



## C2V Switch för 2-hast. motorer, IP67

Switch för 2-hastighetsmotorer med Dahlander koppling.

Lägespositioner 1-0-2.

Skyddsklass IP67.

Max. 20A (5,5kW)

Mått: 85x120x107mm

Kabelgenomföring Ø20mm



## P polomkopplare 500V, IP65

Polomkopplare för styrning av polomkopplingsbara 500V fläktar. Med två hastigheter.

Max.ström 16 Amp. Skyddsklass IP 65. För utanpåliggande montage.

Mått: 82x82x127 mm.

**P1** för motorer med Dahlander koppling.

**P2** för motorer med separata lindningar.



## WP polreverseringsdon 500V, IP65

Polreverseringsdon för styrning av polomkopplingsbara 500V fläktar. Reversering med två hastigheter. Max.ström 16 Amp. Skyddsklass IP 65. För utanpåliggande montage.

Mått: 82x82x127 mm.

**WP1** för motorer med Dahlander koppling.

**WP2** för motorer med separata lindningar.



## WP polreverseringsdon 500V, IP65

Polreverseringsdon för styrning av polomkopplingsbara 500V fläktar. Reversering med två hastigheter. Max.ström 16 Amp. Skyddsklass IP 65. För utanpåliggande montage.

Mått: 82x82x127 mm.

**WP1** för motorer med Dahlander koppling.

**WP2** för motorer med separata lindningar.

