

## Trycktidsbrytare typ ZA

Trycktidsbrytare för styrning av enfas, 230V, 50-60Hz fläktar, lampor och andra elektriska apparater. Max.ström 4 A. Skyddsklass IP 30. För infällt montage. Mått: 80x80x55 mm. Vikt 0,135 kg. Inställbar från 1-15 min gångetid.



Ventilation

## Automatisk Timer ZS 3 230V

Automatisk timer för tidsstyrning av enfas, 230V, 50-60Hz fläktar. Inställbar på 24 timmar. 20 inställningar är möjliga. Med automatisk ändring av sommar/vinter styrning. Kortast inställbar tid är 1 min. Max.ström 2 A. Skyddsklass IP 40. Vikt 0,166 kg.



Axialfläktar

## Intervall tidrelä VZI 6 230V

Intervall tidrelä av enfas, 230V, 50-60Hz fläktar som ventilerar rum som används oregelbundet. Automatisk av/på styrning av fläkten enligt inställd intervall om fläkten inte har satts på innan. Inställbar på intervall mellan 0 till 15 timmar. Startfördröjning på 50 sek. Eftergångstid på 10 min. Kan monteras bakom ljusvred. Max. omgivningstemperatur +65°C. Max.ström 1,25 A. Skyddsklass IP 55. Mått: 37,5x29x22 mm. Vikt 0,015 kg



Radialfläktar

## Tidrelä VZI 6 230V

Tidrelä med startfördröjning och eftergångstid för enfas, 230V, 50-60Hz motorer. Monteras bakom ljusvred. Max.ström 1,25 A. Min.ström 0,057 A. Max. omgivningstemperatur +50°C. Mått: 17x13x33 mm. Skyddsklass IP 40. Vikt 0,012kg.

**VZ 6** har 50 sek startfördröjning och 6 min eftergångstid.

**VZ 12** har 50 sek startfördröjning och 12 min eftergångstid.

**VZ 24C** är inställbar med startfördröjning från 0-150 sek och eftergångstid på 1,5 - 24 min.



Punktutslug

EX-Fläktar

## Fördröjningsrelä NRS 10

Elektroniskt fördröjningsrelä för styrning av eftergångstid på 230V, 50-60Hz fläktar. Aktiveras genom av/på brytare, tryckknappar eller dörrkontakter. Monteras i styrskåp. Inställbar fördröjningstid på 30 sek till 12 min. Skyddsklass IP 20. Min.ström 2,5 Amp. Max.ström 10 A. Mått: 17,5x90x73 mm.



Rök-/Brandgas

Sidokanal

Tillbehör