

S-650, S-650C, P-75 med dammpåse

S-650 och S-650C är speciellt lämpad för lägenheter. Ställs/hängs med fördel i ett skåp eller på dörren. Aggregaten kan lätt kompletteras med utblåsrör.

Sugslang 8m (HD-125X) ingår. P-75 är avsedd för villor, radhus m.m. Försedd med 25L dammpåse. Enheten har en motor/fläkt av överströmningstyp vilket ger låg ljudvolym. Lämplig i familjer med hårfällande husdjur eller i lokaler för t.ex. hårvård. Rek. rörlängd: P-75 - 32m Rek. antal sugluckor: P-75 - 2-4st.

| Typ | Motoreffekt | Sugeffekt | Max.vacuum | Max.luft | Höjd | Bredd |
|---------|-------------|-----------|------------|----------------------|-------|-------|
| S-650/C | 1190W | 400W | 22kPa | 216m ³ /h | 495mm | 327mm |
| P-75 | 1100W | 369W | 25,8kPa | 195m ³ /h | 603mm | 327mm |

**S-1500, S-2200 med dubbelcyklon**

Lämpliga för större villor, daghem m.m. Försedda med dubbelverkande cyklon och sekundärfilter. Dammbehållare på 24L med snabbblås. Enheterna har en motor/fläkt av by-passtyp, vilket ger högt vacuum och motordelen har separat ljuddämpat kylloftsintag. Rek. rörlängd: S-1500 - 29m, S-2200 - 55m. Rek. antal sugluckor: S-1500 - 2-4st, S-2200 - 4-7st.

| Typ | Motoreffekt | Sugeffekt | Max.vacuum | Max.luft | Höjd | Bredd |
|--------|-------------|-----------|------------|----------------------|--------|-------|
| S-1500 | 1300W | 400W | 23kPa | 178m ³ /h | 1149mm | 346mm |
| S-2200 | 1500W | 455W | 30kPa | 183m ³ /h | 1092mm | 346mm |

**S-1800, S-3500 med dubbelcyklon, delad enhet**

Enheterna består av motor/fläkt-del samt separat dammavskiljare. Motordelen har 1(S-1800) resp. 2 (S-3500) motorer med separat ljuddämpat kylloftsintag. Avskiljaren (DC1200) är på 26L försedd med dubbelverkande cyklon med centrälrör och sekundärfilter. S-3500 är avsedd för större butiker, kontor, äldreboende m.m. och kan under vissa förhållanden tjäna två samtidiga användare. Rek. rörlängd: S-1800 - 29m, S-3500 - 75m. Rek. antal sugluck: S-1800 - 2-4st, S-3500 - 9-14st.

| Typ | Motoreffekt | Sugeffekt | Max.vacuum | Max.luft | Höjd | Bredd |
|--------|-------------|-----------|------------|----------------------|---------|---------|
| S-1800 | 1300W | 400W | 23kPa | 178m ³ /h | 346/946 | 308/359 |
| S-3500 | 2600W | 692W | 30kPa | 328m ³ /h | 737/946 | 378/359 |

**Exempel på standardpaket för villa:****Installationspaket GP-2B**

GP-2B levereras i en kartong som innehåller:

| Antal | Typ | Benämning |
|--------|-----------|--------------------------------------|
| 1 st | HD-125X | Sugslang 8 m, standard |
| 1 st | W-219 + L | Kromrör, 2-delat |
| 1 st | RF-26 | Kombimunstycke golv Variant |
| 2 st | WWP-129J | Suglucka i vit plast, för vägg |
| 1 st | UA-101X | Grovlucka i plast, direkt på rör |
| 2 st | PF-243A | 90° röravslut m.adapter och o-ring |
| 2 st | PF-2608 | Fästplatta för suglucka och röravsl. |
| 1 st | PF-222-4 | Utblåslucka |
| 6 st | PF-202 | Skarvmuff för rör |
| 10 st | PF-2075 | Rör 2"(50,8mm) x 1.5 mtr grå PVC |
| 6 st | PF-213 | 90° böj |
| 2 st | PF-215 | Y-rör 90° |
| 17 mtr | 2-VM | 24V svagströmskabel |
| 1 st | Lim | Rörlim Tangit tub 125gr. |

GP-2B kan även användas för fjärrslang.

E-nr hos Elektroskandia: E 94 180 07

+ Centralenhet P-75

En mycket lättskött och slitstark maskin för hushåll. Motorn är på 1100W för 230V. I maskinen sitter en påse på 25L som enkelt byts ca 2 ggr/år.



E-nr hos Elektroskandia: E 94 180 04