

S-650, S-650C, P-75 med dammpåse

S-650 och S-650C är speciellt lämpad för lägenheter. Ställs/hängs med fördel i ett skåp eller på dörren. Aggregaten kan lätt kompletteras med utblåsrör.

Sugslang 8m (HD-125X) ingår. P-75 är avsedd för villor, radhus m.m. Försedd med 25L dammpåse. Enheten har en motor/fläkt av överströmningstyp vilket ger låg ljudvolym. Lämplig i familjer med hårfällande husdjur eller i lokaler för t.ex. hårvård. Rek. rörlängd: P-75 - 32m Rek. antal sugluckor: P-75 - 2-4st.

Typ	Motoreffekt	Sugeffekt	Max.vacuum	Max.luft	Höjd	Bredd
S-650/C	1190W	400W	22kPa	216m ³ /h	495mm	327mm
P-75	1100W	369W	25,8kPa	195m ³ /h	603mm	327mm

**S-1500, S-2200 med dubbelcyklon**

Lämpliga för större villor, daghem m.m. Försedda med dubbelverkande cyklon och sekundärfilter. Dammbehållare på 24L med snabbblås. Enheterna har en motor/fläkt av by-passtyp, vilket ger högt vacuum och motordelen har separat ljuddämpat kylloftsintag. Rek. rörlängd: S-1500 - 29m, S-2200 - 55m. Rek. antal sugluckor: S-1500 - 2-4st, S-2200 - 4-7st.

Typ	Motoreffekt	Sugeffekt	Max.vacuum	Max.luft	Höjd	Bredd
S-1500	1300W	400W	23kPa	178m ³ /h	1149mm	346mm
S-2200	1500W	455W	30kPa	183m ³ /h	1092mm	346mm

**S-1800, S-3500 med dubbelcyklon, delad enhet**

Enheterna består av motor/fläkt-del samt separat dammavskiljare. Motordelen har 1(S-1800) resp. 2 (S-3500) motorer med separat ljuddämpat kylloftsintag. Avskiljaren (DC1200) är på 26L försedd med dubbelverkande cyklon med centrallrör och sekundärfilter. S-3500 är avsedd för större butiker, kontor, äldreboende m.m. och kan under vissa förhållanden tjäna två samtidiga användare. Rek. rörlängd: S-1800 - 29m, S-3500 - 75m. Rek. antal sugluck: S-1800 - 2-4st, S-3500 - 9-14st.

Typ	Motoreffekt	Sugeffekt	Max.vacuum	Max.luft	Höjd	Bredd
S-1800	1300W	400W	23kPa	178m ³ /h	346/946	308/359
S-3500	2600W	692W	30kPa	328m ³ /h	737/946	378/359

**Exempel på standardpaket för villa:****Installationspaket GP-2B**

GP-2B levereras i en kartong som innehåller:

Antal	Typ	Benämning
1 st	HD-125X	Sugslang 8 m, standard
1 st	W-219 + L	Kromrör, 2-delat
1 st	RF-26	Kombimunstycke golv Variant
2 st	WWP-129J	Suglucka i vit plast, för vägg
1 st	UA-101X	Grovlucka i plast, direkt på rör
2 st	PF-243A	90° röravslut m.adapter och o-ring
2 st	PF-2608	Fästplatta för suglucka och röravsl.
1 st	PF-222-4	Utblåslucka
6 st	PF-202	Skarvmuff för rör
10 st	PF-2075	Rör 2"(50,8mm) x 1.5 mtr grå PVC
6 st	PF-213	90° böj
2 st	PF-215	Y-rör 90°
17 mtr	2-VM	24V svagströmskabel
1 st	Lim	Rörlim Tangit tub 125gr.

GP-2B kan även användas för fjärrslang.

E-nr hos Elektroskandia: E 94 180 07

+ Centralenhet P-75

En mycket lättskött och slitstark maskin för hushåll. Motorn är på 1100W för 230V. I maskinen sitter en påse på 25L som enkelt byts ca 2 ggr/år.



E-nr hos Elektroskandia: E 94 180 04

Papper/microfiber-påse CentraldammsugarEnhet CE

Godkänd av SEMKO och NEMKO

Modell >	CE1500PB
Motor max effekt	1470 W
Spänning	230 V
Amp max	6,7 A
Luftflöde max.	56 l/s
Vakuum max	28 kPa
Papperspåse	20 L
Vikt	15 Kg
BreddxHöjd mm	Ø315 x 695



Beskrivning:

- C** Toplock
- B** Påsbehållare
- D** Kopplingsdel
- A** Motordel

Cyklon-filter CentraldammsugarEnhet CE

Godkänd av SEMKO och NEMKO

Modell >	CE-1500CS
Motor max effekt	1470 W
Spänning	230 V
Amp max	6,7 A
Luftflöde max.	56 l/s
Vakuum max	28 kPa
Dammbehållare	12 L
Vikt	18 Kg
BreddxHöjd mm	Ø315 x 720



Beskrivning:

- A** Motordel
- D** Kopplingsdel
- E** Filter, mellandel
- B** Cyklon
- C** Dammbehållare

DubbelCyklon-motor & filter CentraldammsugarEnhet CS

Inklusive patenterat filter- system.

Type >	CE-3000CS
Motor Effekt	3000 W
Spänning	230 V
Amp max	13 A
Luftflöde max.	ca. 80 l/s
Vakuum max.	28 kPa
Vikt	28 Kg



Komplett rörsystem med sugdosor!
Kontakta oss!

